



NIT. 900.194.800-2
Calle 74B No. 69 - 30
Tel.(57) 1 704 45 63 / (57) 1 704 34 51
Bogotá DC., Colombia



Cliente.: **MADERAS SAN MIGUEL LTDA**
Atn. Sr. Alejandro Torres
Carrera 68B BIS No. 2A-31
Cel. 319 697 30 55
Bogotá

Fecha.: Septiembre 28 de 2023
C. Comerciales Contado
Cotización N° 04 23 02510
Incoterm DDP Bogotá

Item Descripción de los Productos	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
Sierra Vertical Sector 1254	1	\$145.000.000	\$145.000.000



CARACTERISTICAS GENERALES

5052967

Sierras verticales SECTOR 1254

Altura de corte **2200 mm** x largo de corte **4300 mm**
(altura de saneo 2110 mm)

Perfección vertical de HOLZ-HER

Las sierras verticales de HOLZ-HER reúnen conocimientos técnicos de más de 50 años y una construcción sólida que le ofrece una relación precio prestaciones única.

Sus Ventajas

- Chasis soldado con una enorme rigidez
- Calidad de corte preciso - corte apto para ser encolado
- Motor potente con una prestación de 4 KW
- Corte de paneles en un espacio reducido con una superficie a partir de 4 m²
- Manejo suave y ergonómico

Accesorios

Los amplios accesorios van desde el confort del indicador digital hasta el patentado sistema de incisión Super-Cut plus.

DATOS TECNICOS

Sector 1254

Sierra vertical para cortar paneles derivados de la madera como aglomerado, paneles MDF paneles rechapados Multiplex, etc.

Máquina base

Chasis completamente soldado con una enorme rigidez Guiado preciso de la columna / grupo de corte para un corte exacto, desplazamiento manual para el corte vertical y horizontal. Profundidad de corte 60 mm

Columna de corte

Columna de corte estable guiado sobre guías de precisión. Anclaje mecánico de la columna arriba y abajo. En sentido vertical con un dispositivo eléctrico de vigilancia.

Grupo de sierra

Manejo suave y ergonómico para la entrada y salida del grupo de corte. El brazo de accionamiento se puede abatir estando en la posición superior, para una entrada precisa del grupo de corte. Brazo para el giro del cabezal con unas dimensiones generosas para facilitar el giro. La tapa del grupo da acceso a todo el conjunto para facilitar el cambio de herramienta.

Pupitre de mando

Manejo racional de la máquina. Situado ergonómicamente a la altura de los ojos.

Guillotina para cortes de cantos abobinados hasta 3mm. Plato para cantos 800 mm de diam.

Base de apoyo inferior

Aspiración centralizada. Barra de soporte regulable con rodillos, para movimiento lineal del panel.

Aspiración

Aspiración eficaz mediante dos tomas: Grupo de sierra de Ø 120 mm, chasis con Ø 100 mm (con TRK)

Sistema de rodillos elevables

Rodillos con subida y bajada manual para ayudar el transporte del panel

Medición:

Indicación para corte horizontal con tres indicadores: Medida absoluta desde la base inferior

Medida absoluta desde el apoyo intermedio

Medida de cadena / relativa desde el canto superior del panel

GRUPOS OPERADORES

5044629

Grupo de sierra 4,0 kW, 5400 min⁻¹, 230 V, 60 Hz Incl. disco HW Ø 250 x 30 x 3,2 mm, Z 48, dientes concavos incl. ProLock

5035589

Desplazamiento de la parrilla mecánicamente (2200)

Parrilla con desplazamiento a lo largo de toda la máquina, para un apoyo sólido. Automático, evasivo en horizontal para evitar el corte de la parrilla de apoyo en los cortes horizontales.

5030908

Apoyo de piezas intermedio

Apoyo abatible en los primeros tres tramos. Para el corte de piezas pequeñas a una altura óptima de aprox. 790 mm sobre el suelo. Espesor max. 42 mm



5032460

Apoyo de piezas intermedio adicional para el 4º tramo


TOPES LONGITUDINALES

5006335

Tope longitudinal (manual) con indicador digital

para corte vertical - base de apoyo intermedia en el primer tramo. Tope longitudinal sólido con fijación manual del tope para el ajuste de los cortes verticales. Indicador con una precisión de 1/10 mm

Ajuste para el cálculo del valor + 1 metro por sección. Ajuste fácil de la medida deseada, se puede simplemente retirar si no se necesita. Tope con placa alargada para topear piezas estrechas.



CORTE HORIZONTAL

2783290

Tope de banda para corte repetitivos en horizontal
Escala metrica: max. de la banda 650 mm

5003292

Indicador digital para corte horizontal en el pupitre de mando

Indicación de medida absoluta desde la base de apoyo inferior OFF- set medida medida desde el apoyo intermedio Medida de cadena/ relativa desde el canto superior del panel

537101


3 Topes mecánicos ajustables en el brazo de sierra

Para cortes que se repiten mediante tope mecanico

5035513

Incisor Super Cut

Para el premarcado de los recubrimientos en los paneles decorados



5035609

Apoyo para piezas estrechas (2 unidades)

GARANTÍA

El plazo de garantía para esta máquina es de **12 meses** en funcionamiento en un turno de trabajo

Estos precios incluyen IVA del 19%, Colector de Polvos, instalación y capacitación

Disponibilidad inmediata

Validez de la oferta 30 días a partir de la fecha

Atentamente

Angelica Amariz S
Asesor Industrial
Tel. 704 45 63
Cel. 316 694 15 45